

Maintenance (Boden malen)

Um das Parkett zu halten wird empfohlen, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

in den ersten Monaten nach dem Verlegen zu vermeiden, für den Parkettboden mit Teppich so eine homogene Oxidation (Verdunkelung) des gleichen zu ermöglichen.

Geben Sie eine Fußmatte am Eingang sauber gehalten, um Staub von den Sohlen der Schuhe und abrasive Partikel zu entfernen.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub mit einem Staubsauger oder Mopp.

Reinigen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit Wasser und Reinigungsmittel für Böden neutral und nicht schäumend.

Es ist wichtig, die richtige Raumklima aufrechtzuerhalten: Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 60%, Lufttemperatur zwischen 15 ° und 20 ° C. und nie unter 10 ° C, wodurch ein günstiges Umfeld für den Menschen.

Wir empfehlen, dass Sie allmählich erwärmen die Räume, die an den Schalen umidificatrici Heizkörpern und die Räume durchlüften das ganze Jahr über. Im Falle der Fußbodenheizung wird empfohlen, einen Luftbefeuchter im Winter Umgebung zu verwenden.

Trotz der stabilisierenden Wirkung von den Medien verliehen, kann die Belichtung des Bodens zu einem längeren trockenem Wetter auf die Entwicklung von kleineren Rissen zwischen Liste und die Liste zu führen, und in schweren Fällen kann sogar zu Mikrofrakturen Nutzschrift führen. Umgekehrt macht die höhere Luftfeuchtigkeit das Holz zu erweitern. Es ist daher wesentlich, um die richtigen Umgebungsbedingungen sicherzustellen.

Als Reinigungsmittel verwendet werden, wie von den Herstellern und nie solche mit Ammoniak empfohlen.

The Legno Parquet ist der offizielle Händler der Produkte Vermeister